

# Warndreieck

Warning triangle  
Аварийный треугольник  
(с металлическим  
основанием)



Deutsches Qualitätsprodukt

Каталожный номер  
**830005**

**Повышенная  
устойчивость**

Соответствует ГОСТ

**Комплектация:**  
знак аварийной остановки  
пластиковый чехол.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**1**  
год  
ГАРАНТИЯ

МОДЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ  
МЕСТА ПРОДАЖИ

ДАТА ПРОДАЖИ

ПРИЧИНА  
ВОЗВРАТА

ИЗДЕЛИЕ ОСМОТРЕНО  
И ВНЕШНИХ ДЕФЕКТОВ  
НЕ ОБНАРУЖЕНО.  
С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ  
ОЗНАКОМЛЕН

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Мы благодарим Вас за выбор изделия компании **KRAFT**. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам, сертифицирована и протестирована. Данный гарантийный купон предоставляет Покупателю знака аварийной остановки право на гарантийный ремонт.

Перед использованием знака аварийной остановки **KRAFT** внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

### 1. Назначение.

Знак аварийной остановки предназначен для предупреждения участников дорожного движения о возникновении аварийной ситуации, ДТП, а также о вынужденной остановке в местах, где стоянка запрещена.

### 2. Инструкция по установке знака аварийной остановки

Знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15 метров от транспортного средства в населённых пунктах и не менее 30 метров – вне населённых пунктов.

### 3. Обслуживание и уход

Храните знак аварийной остановки в пластиковом чехле. Чехол защитит Ваш знак от механических повреждений и попадания грязи и воды.



## Гарантийный талон

В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока эксплуатации просим Вас вернуть или заменить знак аварийной остановки у продавца, предъявив заполненный при покупке гарантийный талон с чеком покупки. При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь силу.

### Гарантия не распространяется

- 1) в случае несоблюдения правил эксплуатации знака аварийной остановки, установленных руководством по эксплуатации
- 2) при наличии механических повреждений на знаке аварийной остановки (трещин, вмятин)